

## Elektrohubwagen Typ 411 K / 412 K

- Zum problemlosen Transport von Euro-Paletten
- Höchste Betriebssicherheit und geringer Wartungsaufwand
- Standsicherheit durch Mittelradantrieb mit Kegelradgetriebe

CE



lebensmittelgeeignet




## Fördertechnik in Edelstahl

### Technische Details unserer Standardgeräte

Traglast	2000 kg
Hubhöhe	205 mm
Gabellänge	1150 mm
Gabelbreite	560 mm
Zinkenbreite	180 mm
Gesamtbreite	790 mm
Wenderadius	1600 mm
Lastschwerpunkt	500 mm
Lenkeinschlag	2 x 90°
Pumpenleistung	1,1 kW, 24 V DC
Steuerung	AC-Technik für stufenloses Vor- und Rückwärtsfahren
Fahrantrieb	1,2 kW AC
Batterie	24 V, 230 Ah, in rostfreiem Kunststofftrog
Fahrgeschwindigkeit	4 km/h
Antriebsrad	Vulkollan, Ø 230 x 70 mm
Werkstoff	Aufbau aus Edelstahl 1.4301 / V2A / AISI 304
Oberfläche	glasperlengestrahlt
Räder	Vulkollan, wasserdicht
Schutzart	IP66

### Optional

- in Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung lieferbar 
- andere Gabellängen und -breiten
- Hubhöhe bis 300 mm
- Sonderaufbauten
- Werkstoff 1.4571 / V4A / AISI 316

Für optimalen Betrieb und lange Lebensdauer bieten wir UVV-Sicherheitsprüfungen und Wartungsverträge an, damit erfüllen Sie auch langfristig die Vorschriften der Berufsgenossenschaften.



### Für Ihre Sicherheit

- Sicherheitslenkdeichsel mit allen Steuer- und Bedienungselementen
- Sicherheitsfahrsteuerung und Sicherheitstaste mit automatischem Rücklauf



### Typ 412 K: Mitfahrplattform

Bei Typ 412 K wird eine abklappbare Mitfahrplattform mit abklappbaren seitlichen Sicherheitsarmen angebracht.



### Hygienische Reinigung

- Steuerung, Batterie und Hydraulikaggregat befinden sich in einem wasserdichten Edelstahlgehäuse
- Schlüsselschalter mit Gummiabdeckung, Not-Aus-Schalter mit Gummibalg



### Fahrkomfort

- Schwellen können problemlos überwunden werden
- Der Basishub kann auch mit 300 mm Hub geliefert werden



Wir führen alle vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften aus.

Unsere Edelstahl-Grundgeräte decken ein breites Spektrum ab:

- Ex-Schutz-Geräte
- Hebe-Kippmaschinen
- Elektro- und Gabelhubwagen
- Elektrostapler
- Förderbänder
- Hubtische
- Fördertechnikanlagen und Sondermaschinen

**Ex-Klassifikation II 2 GD c und/oder Reinraumausführung** aller Geräte ist lieferbar.

Wir konstruieren gerne Ihren Bedürfnissen entsprechende Sonderanfertigungen, fragen Sie nach einem unverbindlichen Angebot.



### Vertrieb Schweiz:

#### Kuttex AG

Wilerstrasse 3a  
9545 Wängi

Telefon +41 52 550 50 80  
Fax +41 52 550 50 81

E-Mail [info@kuttex.ch](mailto:info@kuttex.ch)  
Internet [www.kuttex.ch](http://www.kuttex.ch)